

Osłona Twarzy OT-1D

Osłona twarzy OT-1D wykonana z poliwęglanu o grubości 1 mm i wysokości szybki ochronnej 280mm zgodnie z normą PN-EN 166:2005 i certyfikowana przez CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy).



Konstrukcja nagłowia umożliwia:

- płynną regulację obwodu głowy przy pomocy mechanizmu wyposażonego w sprzęgiełko,
- regulację głębokości osadzenia osłony na głowie użytkownika,
- regulację odległości szyby ochronnej względem twarzy w płaszczyźnie poziomej (**rozwiązanie chronione patentem RP**),
- regulację kąta ustawienia szyby względem twarzy użytkownika.

Osłona zapewnia użytkownikowi:

- pierwszą klasę optyczną szyby ochronnej,
- ochronę przed odpryskami i rozbryzgami cieczy,
- odporność na uderzenia o średniej energii (o prędkości 120 m/s kulką o masie 0,86 g),
- odporność na zapalenie,
- odporność na podwyższoną temperaturę,
- odporność na kwasy, zasady i inne środki chemiczne zgodnie ze specyfikacją załączoną przez producenta poliwęglanu,
- ochronę przed nadfioletem,
- przyłbica wygodna dla osób noszących okulary,
- wzmocnienie czołowe dodatkowo usztywnia konstrukcję osłony dając możliwość łatwej wymiany szyby
- szybka ochronna jest elementem wymiennym ,konstrukcyjnie osłona jest przystosowana do montażu szybek ochronnych o grubości 1 i 1,5 mm oraz wysokości 200 mm, 240 mm i 280 mm,
- osłonę można dezynfekować wraz z nagłowiem środkami dostępnymi na rynku.

Techniczny opis produktu:

Wysokość szybki – 280 mm

Szerokość szybki – 350 mm

Grubość szybki – 1 mm

Masa osłony – 316 g

Opakowanie zbiorcze: karton 30 szt.